



คู่มือสอนการใช้งาน

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

- รุ่น LI-4278



3 ขั้นตอน Setup Scanner

1. ยิงบาร์โค้ด (Return To Factory Defaults) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ เป็นค่าเริ่มต้น



RETURN TO FACTORY DEFAULTS

2. ยิงบาร์โค้ดตามลำดับ โดยเริ่มจากบาร์โค้ด เลข 1 > 2 > 3 ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ เพิ่มคำสั่ง Enter ทุกครั้ง หลังยิงบาร์โค้ด

**ADD AN ENTER KEY
(Carriage Return/Line Feed)**

To add an Enter key after scanned data, scan all **THREE** bar codes in numerical order.

1 SCAN OPTIONS

2 <DATA><SUFFIX 1>

3 ENTER

3. ยิงบาร์โค้ด (Enable Keypad Emulation) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ ไม่ต้องสลับภาษาใน Windows เป็น EN ทุกครั้งหลังจากยิงบาร์โค้ด



Enable Keypad Emulation

ตั้งค่า สแกนเนอร์เพิ่มเติม

ยิงบาร์โค้ด (Enable Interleaved 2 of 5 (01h)) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ ตั้งค่าให้ LI-4278 ยิงบาร์โค้ดที่อยู่บนลัง
กระดาษของสินค้า



Enable Interleaved 2 of 5
(01h)