



Uninterruptible
Power Supply

Line Interactive UPS

G-Series

G-2000

Ideal applications

Home PC,SOHO,small scale exchange,
supermarket POS machines,
workstation and peripheral devices



- เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด Line Interactive with Stabilizer
- มี Stabilizer ควบคุมแรงดันไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก สามารถใช้งานได้ดีทั่วประเทศ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์สมบูรณ์แบบ(Microprocessor Controlled)
- มีระบบชาร์ตแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ขณะปิดเครื่อง(Automatic recharge even ups is of)
สามารถเปิดเครื่องโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่(Cold start)
- มีระบบป้องกันไฟฟ้ลัดวงจร(Short circuit protection)
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง(Over load protection & Battery low voltage protection)
- หน้าจอแบบ LCD แสดง Input & Output Voltage,AVR Mode,Alarm Mode
Battery capacity,Load level,Frequency
- ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติ
- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้กว้างถึง 165-275Vac



ยินดีบริการ



ส่งทั่วไทย



☎ 02-026-3361-2

🌐 www.pospak.com

📘 [facebook/pospak](https://facebook.com/pospak)

📧 [@pospak](https://twitter.com/pospak)

Model : G-2000

Input	Voltage	220VAC \pm 25%
	Frequency	50Hz \pm 10%
Output	Voltage (Back Up)	220VAC \pm 3%
	Voltage (Stabilizer)	220VAC \pm 10%
	Capacity	2000VA/1200W
	Frequency	50Hz / 60Hz \pm 0.1Hz
	Transfer Time	2MS typical
	Generator Connection	Normal working under the generator
	Waveform	Modified sinewave
Protection	Spike & Surge Suppression	Yes
	Over/Under Voltage	Switches to Bat. O/P when Mains over regulation range.
	Over load /Short Circuit	Fuse & current limited, for both Mains and Battery modes
Battery	Type	Lead-acid, maintenance-free
	DC Bus	24VDC
	Number	2 Pcs
	Recharge Time	6-8 hours \geq 90%
	Back-up Time(one PC)	5 mins (Full Load)
Physical	Weight (KG)	17
	Shipping Wt.	18
	Product Dimensions (mm)	390*145*210
	Packing Dimensions (mm)	470*180*275
Software	USB	Optional
Function	Cold Start	Cool start computer even there is no main power
	Automatic Charge	Automatic charge when UPS is off.
	Automatic Restart	Automatic start UPS when main power is coming
	Display LCD	Input & Output voltage, Battery capacity, Load level, Frequency
	Tel Line/Lan Line	Optional
	Beeping	During the battery mode
Output Protection	Short circuit protection	yes
	Battery protection	Low battery shutdown
Acoustic	Noise Level	\leq 45dB
Environmental	Temperature	-5°C ~ 45°C
	Humidity	20% to 90%
Power Outlets	Types	Universal