

iT4B

Standard Thermal Transfer Desktop Barcode Printer

ผู้นำด้านการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดอุตสาหกรรม •
งานพิมพ์คุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า •



iT4B



เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ ราคาประหยัด
สามารถพิมพ์ได้ด้วยความเร็ว 6 นิ้ว/วินาที
และ มาพร้อมกับความละเอียดสูงถึง 203 dpi
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง



32 bit
RISC Processor



6 ips
Printing Speed



108MM
Printing Width



203dpi
Resolution



ชิปเซ็ทประมวลผลคุณภาพสูง

มาพร้อม หน่วยความจำ 128 MB



ARM9
32 bit Risc



256MB
FLASH



128MB
SDRAM

รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
สะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน



Power Adepter



Ethernet



USB



Serial Port



วัสดุระดับพรีเมียม

ผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียม แข็งแรง ทนทาน
ใช้งานได้ยาวนาน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

180mm
(7.087inches)

308mm
(12.126inches)

250mm
(9.843inches)

พิมพ์ได้ยาวกว่า 300 เมตร

พิมพ์งานได้ยาวกว่า 300 เมตร ด้วยคุณภาพที่ดียเยี่ยม ทนทาน
สามารถใช้ได้กับหมึกพิมพ์บาร์โค้ด และ ribbon ทุกประเภท
รองรับการพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนจากผ้าหมึก (Thermal Transfer)
และ แบบถ่ายโอนความร้อนจากสติ๊กเกอร์ (Direct Thermal)

เปลี่ยนหัวพิมพ์ง่ายได้ด้วยตัวเอง

สามารถกำหนดค่าหัวพิมพ์ได้อัตโนมัติ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
ถอดเปลี่ยนหัวพิมพ์ง่ายได้ด้วยตัวเอง
มีความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 203 dpi และ 300 dpi



Model	iT4B
Printing Method	Thermal transfer
Resolution	203 dpi / OPT 300 dpi
Max. Printing Speed	152 mm/s , 100 mm/s
Max. Printing Length	1200 mm
Max. Printing Width	108 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi)
CPU	32-bit RISC CP
RAM	16 MB
Flash	16 MB
Sensor	Out-of-paper detection, gap detection, ribbon detection, black mark detection, cover-opening detection
Programming Language	ZPL , TSPL
Media Types	Black mark label or punched hole label or folding or rolling die cutting label
Media Width	25.4 mm ~ 110 mm
Media Height	20 mm ~ 250 mm
Media Roll	127 mm MAX
Media Thickness	60 μm ~ 250 μm
Media Core Diameter	12.7 mm , 25.4 mm , 38 mm
Ribbon Type	Wax , Wax / Resin , Resin
Ribbon Core Diameter	25.4 mm.
Ribbon Width	50 mm ~ 118 mm
Ribbon Max.Length	300 meters
Resident font	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotatable and 10 magnification. CG Triumvirate™times expandable in horizontal and vertical directions, simplified Chinese.
Code Pages	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15
Barcode	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
Barcode 2D	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Interfaces	USB , Ethernet , Bluetooth 4.0/BLE , WiFi
Power Supply	Power Switch Input: AC 100-240 V , 50/60 Hz , Output: DC 24 V / 2 A
Environment	5 °c to 40 °c , humidity 30% to 85% , non-condensing -20 °c to 50 °c , humidity 10% to 90% , non-condensing
Physical Characteristic	308*250*180mm , 2.8kg, excluding media
Options & Accessory	Peeler module, cutter module, external label roll holder
Agency Approval	CCC , CE , FCC